



Carrelli

Carrelli

### Con 2 maniglie, tutto acciaio

22LC01AA

Carrello interamente in acciaio 18/10. Doppia maniglia per spinta e spostamento. Montato su ruote piroettanti del diametro di 80 mm. Ogni singolo piano è provvisto di un leggero bordino di protezione. Fornito smontato, pacco piatto per riduzione costi di trasporto, completo di chiavi per un semplice montaggio sul posto.



Dimensione piano cm	Altezza cm	Ripiani n.	Codice
60X40	80	2	<b>284605405</b>
70X50	80	2	<b>284605406</b>
90X60	80	2	<b>284605407</b>

### Con piano laminato e bordini di protezione

22LC01AC

Carrello in lega leggera due piani in truciolare bilaminato spessore mm18. Provvisi di profilo di protezione su tutti i lati. Quattro ruote piroettanti del diametro di mm 80 consentono una facile manovrabilità. Smontabili, vengono forniti completi di chiavi ed accessori per l'assemblaggio sul posto.



Dimensione piano cm	Altezza cm	Ripiani n.	Codice
60X40	80	2	<b>284605450</b>
70X50	80	2	<b>284605485</b>
90X60	80	2	<b>284605490</b>

### Con piano laminato senza bordini

22LC01AB

Carrelli in lega leggera, struttura in tubo di lega leggera. Due piani in truciolare bilaminato spessore mm 18. Quattro ruote piroettanti del diametro di 80 mm consentono una facile manovrabilità. Smontabili, vengono forniti completi di chiavi e accessori per l'assemblaggio sul posto.



Dimensione piano cm	Altezza cm	Ripiani n.	Codice
60X40	80	2	<b>284605438</b>
70X50	80	2	<b>284605439</b>
90X60	80	2	<b>284605440</b>

### Completamente in acciaio, 2 ripiani

22LC01AD

Carrello completamente in acciaio 18/10. Maniglia per spinta. Montato su ruote piroettanti del diametro di 80 mm. Ogni singolo piano è provvisto di bordino di protezione. Fornito smontato, pacco piatto per riduzione costi di trasporto, completo di chiavi per un semplice montaggio sul posto.



Dimensione piano cm	Altezza cm	Ripiani n.	Codice
60X40	80	2	<b>284605455</b>
70X50	80	2	<b>284605456</b>
90X60	80	2	<b>284605457</b>

**Completamente in acciaio con 2 o 3 ripiani**

22LC01AE

Carrello interamente in acciaio 18/10. Maniglia per spinta. Montato su ruote piroettanti del diametro di 80 mm. Ogni singolo piano è provvisto di bordino di protezione. Fornito smontato, pacco piatto per riduzione costi di trasporto, completo di chiavi per un semplice montaggio sul posto.



Dimensione piano cm	Altezza cm	Ripiani n.	Codice
68X43	80	3	<b>284605460</b>
68X43	80	2	<b>284605461</b>

**Per anestesia**

22LC01AF

Costruito interamente in acciaio inox 18/10. Sei cassetti, un vano aperto e un'antina con porta a serratura. Ripiano superiore con leggero bordino di protezione. Montato su quattro ruote antistatiche di mm 100, di cui due con freno. Facile spostamento della cassettera vicino alla postazione di lavoro.



Dimensione piano cm	Altezza cm	Cassetti n.	Codice
60X40	113	6	<b>284605480</b>

**Con contenitori forati**

22LC01AG

Carrello con tre contenitori forati impilabili in materiale plastico. Quattro ruote piroettanti e coperchio di chiusura con bordino di protezione.



Dimensione cestelli cm	Altezza cm	Ripiani n.	Codice
46X37	70	3	<b>284605481</b>

**Con contenitori chiusi e coperchi**

22LC01AH

Carrello con tre contenitori impilabili in materiale plastico. Modello con contenitori chiusi con coperchio ad antina battente. Quattro ruote piroettanti e ripiano superiore con bordino di protezione.



Dimensione cestelli cm	Altezza cm	Ripiani n.	Codice
46X37	77	3	<b>284605482</b>

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
I  
L  
M  
N  
O  
P  
R  
S  
T  
U  
V

**Con manico ripiegabile**

22LC01AI

Carrello per trasporto con ampia base d'appoggio e ridotta altezza. Ideale per il carico di fusti e contenitori di difficile spostamento. Il manico ripiegabile consente di riporre il carrello anche in spazi ristretti. Soppoporta un carico massimo di kg 150. Quattro ruote diametro mm 100 agevolano il trasporto.



Dimensione piano cm	Altezza cm	Ripiani n.	Codice
74X48	30	1	<b>284605401</b>

**Carrello completamente pieghevole**

22LC01AM

Carrello superpiatto per il lavoro, che trova posto dappertutto, ripiegato ha uno spessore di soli cm 5. In alluminio leggero Kg 4,2, permette di trasportare pesi fino a Kg 80. Impugnatura ergonomica a scomparsa telescopica. Abbassando il piano di appoggio le ruote si posizionano automaticamente. Altezza totale mm 1070. Altezza richiuso mm 750.



Dimensione piano cm	Altezza cm	Ripiani n.	Codice
32X42	75	1	<b>284605410</b>

**In alluminio ripieghevole**

22LC01AL

Carrello in alluminio ripieghevole con ruote rigide nere, sfilabile e ripiegabile, base d'appoggio in lamiera verniciata. Leggerissimo. Soppoporta un carico massimo di kg 90. Pala di carico mm 360 x 240. Altezza aperto cm 110, larghezza spalle mm 310. Dimensione ripiegato mm 370 x 180 x 730. Dimensione ruote diametro mm 150.



Codice
<b>284605402</b>

**Carrello con ruote in nylon**

22LC01AN

Ideale per il trasporto di pacchi, scatoloni, piccoli contenitori, ecc. Completamente in acciaio verniciato. Ruote in nylon gommate dal diametro mm 200x40. Dimensioni pala di carico mm 400x155. Dimensioni carrello mm 500x380x1100. Portata massima Kg 200.



Codice
<b>284605403</b>